



Кабель VEGATEL 5D-FB Cu (ГОСТ, синий)

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ



Коаксиальный кабель **VEGATEL 5D-FB Cu (ГОСТ, синий)** обеспечивает передачу ВЧ сигнала с низкими потерями. Внешняя оболочка выполнена из светостабилизированного PVC пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением. Устойчив к УФ излучению. Центральный проводник состоит из чистой меди (Bulk Copper). Внутренний диэлектрик изготовлен из вспененного полиэтилена (FPE). Имеет двойную экранировку.

Применяется для построения различных систем радиосвязи с фидерными трактами большой протяженности.

Рабочие параметры

Параметры	Значение
Сопrotивление	50±2 Ом
Погонная емкость	81,69 пФ/м
Коэффициент укорочения	1,23
Диаметр центральной жилы	1,8 мм
Материал центральной жилы	BC
Диаметр диэлектрика	5,0 мм
Материал диэлектрика	FPE
Внешний диаметр оболочки	7,5 мм
Материал оболочки	PVC пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением
Основной экран	DF
Плотность основного экрана	100%
Конфигурация оплетки	120*0.14TC
Плотность оплетки	90%
Вес бухты	7,5 кг
Габариты бухты	Ø29 см x 13 см
Упаковка	бухта 100 м
Температура эксплуатации	от -60°C до +80°C
Температура инсталляции	от -25°C до +50°C

Наименование продавца		Печать продавца
Адрес и телефон продавца		
Штамп ОТК		
Серийный номер изделия		
Дата продажи		